

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к Договору № _____

от «___» _____ 20__ г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования хозяйственно-бытового назначения для Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

1. Предмет Договора: поставка оборудования хозяйственно-бытового назначения (далее – товар), для Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.

2. Начальная (максимальная) цена Договора: 2 756 605,00 руб. (Два миллиона семьсот пятьдесят шесть тысяч шестьсот пять руб. 00 коп.), в т.ч. НДС - 18%.

Цена Договора включает в себя стоимость товара, доставки по адресам находений подразделений Заказчика, разгрузки, подъема на этаж, а также страхования, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

3. Источник финансирования: финансирование осуществляется в рамках субсидий Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.

4. Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах), иные сведения о товаре:

Поставка товара производится строго в соответствии с приложением к настоящему Техническому заданию и Спецификацией (приложение 2 к Договору).

К поставке допускается товар, соответствующий требованиям действующего законодательства Российской Федерации. В случае выявления при поставке не сертифицированного на территории Российской Федерации товара, либо товара, ввезенного на территорию Российской Федерации незаконно, Поставщик признается уклонившимся от исполнения обязательств, принятых на себя по условиям Договора, оплата Заказчиком за такой товар не производится.

Упаковка товара должна быть сухой, чистой и без механических повреждений. Дата изготовления товара – не ранее 2014 года. Маркировка товара (партии товара) должна соответствовать установленным требованиям, предъявляемым к данной категории товаров законодательством Российской Федерации (ГОСТы, ТУ, стандарты и правила РФ) и содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату изготовления и срок службы.

Поставщик гарантирует, что поставляемый товар свободен от любых прав третьих лиц (зalog, арест и т.п.). Качество товара, поставляемого по настоящему Договору, должно соответствовать требованиям ГОСТов.

На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.

В течение гарантийного периода Поставщик обязуется за свой счет устранять любые выявленные недостатки в товаре, либо заменять непригодный товар на качественный, в соответствии с требованиями Договора.

5. Места поставки товара:

г. Москва, Волгоградский проспект, д.163, кор.3, Колодезный переулок, д.14, Варшавское шоссе, д.116, ул. Дубнинская, д.37, кор.2, ул.Поварская, д.11, стр.2, ул.Академика Пилюгина, д.4, ул.Маросейка, д.11/4, стр.3, ул.Маросейка, д.11/4, стр.4, ул.Героев Панфиловцев, д.1, кор.2, ул.Милашенкова, д.14, ул.Ярцевская, д.22, стр.1.

6. Общие требования к поставке товара, требования по объему гарантий качества:

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством.

Общий гарантийный срок на товар должен составлять не менее 12 месяцев и начинается исчисляться с даты приемки товара Заказчиком по акту приемки-передачи товара.

Для проверки соответствия качества поставляемых товаров Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

Обмен товара, поступившего с браком или утратившим товарный вид до момента передачи Заказчику, производится за счет средств Поставщика в течение 1 (одного) календарного дня с момента уведомления Заказчика. Расходы по обмену, замене, отправке в ремонт, восстановлению и доукомплектованию товара, производятся за счет средств Поставщика. Все поставляемые товары должны содержать оформленные паспорта (формуляры) гарантийные талоны с приложением списка региональных сервисных центров (при их наличии).

Требования к содержимому аптечки: качество поставляемых лекарственных средств должно соответствовать требованиям, установленным нормативной и технической документации РФ. Остаточный срок годности лекарственных средств на период поставки должен составлять не менее 80% с момента выпуска лекарственных средств.

Требования к безопасности лекарственных средств: лекарственные средства должны поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей его от всякого рода повреждений при транспортировке. Маркировка каждой единицы (упаковки) товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию согласно требованиям к данному виду товаров.

7. Условия поставки товара и порядок поэтапной оплаты исполненных условий Договора:

Доставка, погрузка-разгрузка, подъем на этаж и сборка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика, в течение 2 (двух) дней с момента заключения договора. Вывоз упаковки производится силами и за счет Поставщика в течение 1 (одного) дня с момента поставки товара.

Поставщик обязан известить Заказчика о точном времени и дате поставки товара.

Выплата Поставщику аванса по условиям Договора не производится.

Оплата по Договору производится Заказчиком после подписания акта приема-передачи товара в течение 5 (Пяти) банковских дней, с даты выставления Поставщиком счета на оплату.

Заказчик:

_____"_____"_____" 20__ г.

Поставщик:

_____"_____"_____" 20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме

№ п/п	Наименование товара	Указание на товарный знак (модель, производит ель)	Технические характеристики			Ед. изм.	Сведе ния о сертиф икаци и
			Требуемый параметр	Требуемое значение	Значение, предлагаемое участником		
1	Лампа настольная		Цвет корпуса:	должен быть черный			
			Мощность потребления:	10-15		Вт	
			Способ крепления:	подставка\струбцина			
			Тип лампы:	требуется люминесцентная			
			Материал корпуса:	металл\пластик			

	Цвет плафона:	черный			
	Форма плафона:	симметричная			
	Источник света:	лампа люминесцентная/светодиодная			
	Максимальная высота:	600-800		мм	
	Комплектация:	светильник должен быть укомплектован лампой Osram или эквивалент мощностью 11Вт			
	Цоколь:	Цоколь лампы должен быть 2G7			
	Цвет свечения, форма колбы:	Цвет свечения должен быть холодный белый и/или форма колбы должна быть стандарт			
	Габаритные размеры лампы (ширина/высота): менее	35x214		мм	
	Соответствие мощности ламп накаливания не	менее 75		Вт	
	Тип трубки	должно быть T2			
Световой поток	требуется не менее 900		лм		

2	Аптечка офисная		Назначение	Аптечка должна быть предназначена для оказания медицинской помощи при получении травмы или ухудшении самочувствия. Все медикаменты должны быть упакованы в переносной чемоданчик. Офисная аптечка подлежит комплектации средствами медицинского назначения, зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации			
			Размер футляра, не	менее 305х265х100		мм	
			Состав аптечки	В соответствии с приказом № 169н от 05.03.2011 «Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам»			

3	Стремянка стальная						
		Общая высота стремянки в сложенном виде	не менее 1			м	
		Общая высота * стремянки в разложенном виде не	менее 1			м	
		Высота верхней ступени	около 70			см	
		Максимально достигаемая высота	не более 2,5			м	
		Ширина	должна быть 40-45			см	
		Максимально достигаемое расстояние между опорами	не более 60			см	
		Минимальное расстояние между опорами	менее 6			см	

		Конструкция	Стремянка должна быть с нескользящими ступенями и платформой с резиновыми накладками. Стремянка должна иметь 3 ступени.			
		Значение нормативной поверхностной нагрузки	не более 2000(200)	Па (кгс/м ²)		
		Нагрузка	Стремянка должна выдерживать нагрузку от собственной массы и временные нагрузки от людей и материалов			
		Корпус:	пластиковый, круглой формы			
4	Часы настенные	Габаритные размеры корпуса (высота х глубина):	Не менее 290х40	мм		
		Цвет корпуса:	черный			
		Материал корпуса:	пластик/металл			
		Тип хода секундной стрелки:	требуется плавный			
		Ширина корпуса не	менее 290	мм		
		Требования к компоновке	Часы должны быть упакованы в упаковочную пленку и в единичную упаковку. Также часы			

[illegible]

	Абсолютное сопротивление к продавливанию	0,70(7,0) - 2,8(28,0)		МПа (кгс/см ²)	
	Несклеенные участки картона	Не допускаются			
	Погрешности картона	На поверхности картона не допускаются: задиры площадью более 5мм ² ; складки и морщины длиной более 5 мм; вмятины и пятна длиной более 2 мм в наибольшем измерении, повреждения кромки листа длиной более 10 мм.			
	Коробление картона	Не допускается			
	Высота гофра	0,75-5,5		мм	
	Трещины	Допускаются трещины на поверхности наружных плоских слоев картона без обнажения гофрированного слоя. Сумма длин трещин не должна превышать 10 мм.			

		Интенсивный запах	Должен отсутствовать			
		Материал упаковочной	должен быть устойчив к ультрафиолетовому излучению, высокой влажности, осадкам.			
5	Стремянка стальная с алюминиевыми ступенями	Тип:	должен быть полупрофессиональный с лотком для инструментов			
		Рабочая высота	не менее 4	м		
		Кол-во ступеней	должно быть 10			
		Вес	не более 18	кг		
		Материал	Стремянка должна быть из профильной прямоугольной трубы марки 08ПС;10ПС;15ПС и алюминиевых ступеней			

Химический состав стали по ковшевой пробе		Массовая доля: фосфора не более 0,03 никеля не более 0,3 марганца 0,35-0,65 меди не более 0,3 кремния 0,05-0,17 серы не более 0,035 хрома не более 0,25 углерода 0,05-0,19	%
Высота площадки		не менее 2	м
Соединение стоек		должно осуществляться штампованными шарнирами на трех заклепках	
Площадка		должна быть цельноштампованная	
Окраска стоек		должна быть высокого качества, порошковая	
Клепка соединения "ступень-стойка"		должна быть не менее, чем тройная	

	Сменные упоры стоек	Должны быть прорезинены		
	Стяжки	Должны быть из прочной нейлоновой ленты		
	Временное сопротивление трубчатых элементов стремянки	320-420	Н/мм. кв.	
	Относительное сужение трубчатых элементов -стремьянки	50-60	%	
	Предел текучести трубчатых элементов стремянки	Не более 245	Н/мм. кв.	
	Относительное удлинение трубчатых элементов стремянки не менее 31		%	

		Химический состав стали по ковшевой пробе	Массовая доля: фосфора не более 0,03 никеля не более 0,3 марганца 0,35-0,65 меди не более 0,3 кремния 0,05-0,17 серы не более 0,035 хрома не более 0,25 углерода 0,05-0,19	%	
		Суммарная доля примесей	Суммарная доля примесей фосфора, серы, хрома, никеля, меди не более 0,915	%	
6	Холодильник двухкамерный	Описание	Холодильник должен быть с верхним расположением морозильной камеры		
		Размеры (ВхШхГ):	не более 180х60х63, но не менее 167х58х58	см	
		Объем	холодильника, холодильной камеры, морозильной камеры от 53	л	

Тип управления:	должен быть механический			
Класс энергопотребления	не хуже А			
Климатический класс	в диапазоне SN-ST (от +10°C до +38°C)			
Количество компрессоров	должен быть 1			
Годовое потребление энергии	не более 350		кВтч	
Цвет	Серый, серебристый, золотистый, дерево			
Холодильное отделение	Количество полок в холодильной камере ¹ 4/1. Количество малых барьеров-полок двери должно быть 4. Количество больших барьеров-полок двери: 1. Должно быть в наличии автоматическое оттаивание испарителя			

			Морозильное отделение Дополнительная информация Габаритные размеры (толщина x длина x ширина) Гарантия Обработка края Комплектация	Температура от -18 °С. Время повышения t в диапазоне до -9°С при откл. эл. Энергии не менее 20 ч. Мощность замораживания не менее 3,5 кг/сутки. Производительность получения льда должно быть более 2 кг/сутки перенавешиваемые двери, хладагент : R600a , потребляемая мощность не более 120 Вт, вес не более 65 кг не менее 4 x 800-1000 x 500-550 не менее 25 должна быть полированная кромка Зеркало должно быть укомплектовано крепежом навесным (3 пластины + 3 крючка)				
7	Зеркало точных размеров овальной формы				мм		лет	

		Требования к упаковке	Зеркала должны быть упакованы в единичную упаковку. Также зеркала должны быть упакованы по 5 шт. в транспортировочную коробку из гофрированного картона. Во избежание непредвиденного раскрытия коробка должна быть упакована липкой лентой (упаковочным скотчем). На каждую транспортировочную коробку должна быть нанесена маркировка. Маркировка должна быть легко читаемой и обеспечивать простую и однозначную визуальную идентификацию товара и его количество в транспортировочной коробке.		
		Абсолютное сопротивление продавливанию	0,70(7,0) - 2,8(28,0)	МПа (кгс/см ²)	
		Несклеенные участки картона	Не допускаются		

	Погрешности картона	На поверхности картона не допускаются: задиры площадью более 5мм ² ; складки и морщины длиной более 5 мм; вмятины и пятна длиной более 2 мм в наибольшем измерении.			
	Высота гофра	0,75-5,5		мм	
	Трещины	Допускаются трещины на поверхности наружных плоских слоев картона без обнажения гофрированного слоя. Сумма длин трещин не должна превышать 10 мм.			
	Интенсивный запах	Должен отсутствовать			
	Коэффициент направленного отражения света зеркала	не менее 0,69			

			Покрытие зеркала	Зеркала должны быть изготовлены с отражающим серебряным и защитным лакокрасочным покрытиями. Защитное покрытие не должно содержать металлических (медного и др.) слоев. В защитном лакокрасочном покрытии содержание свинца не должно превышать 0,5% сухой массы покрытия.			
			Требования к безопасности зеркала	Для изготовления отражающего и защитного покрытий зеркал должны применяться материалы, отвечающие гигиеническим требованиям, установленным в санитарных нормах и правилах, утвержденных Минздравом России			

			Маркировка упаковки	На каждую единицу должен быть прикреплен ярлык, в котором должно быть указано: товарный знак изготовителя, условное обозначение или торговая марка зеркала, количество зеркал, шт., общая площадь, м, дополнительная информация (при необходимости).	
			Предельное отклонение по толщине зеркала	не более ± 3	мм
			Разнотолщинность зеркала	не более 0,2	мм
			Отклонение от плоскостности зеркала, выраженное в абсолютных единицах	не должно быть более 0,05% длины большего размера	мм
			Оптические искажения видимые угол между плоскостью стекла и плоскостью экрана, при котором не видны искажения линий рисунка, искажение отраженного раstra	в проходящем свете "зебра" \ "кирпичная стена" не нормируется или не менее 45°, в отраженном свете не более 5мм или не нормируется	
			Расстояние ¹ между пороками стекла	должно быть не менее 500	мм

		Линейные пороки размером до 5мм включительно в количестве на одно зеркало Локальные пороки (кроме сколов, выступов, отбитых углов) размером до 0,2мм включительно, св. 0,2мм до 0,3мм включительно, св. 0,3мм до 0,5мм включительно, свыше 0,5мм в количестве на одно зеркало	Включают общее количество локальных пороков, но не более 2 площадь в диапазоне до 5м.кв. включительно не более 2 или не нормируется, площадь в диапазоне св.5 до 10 м.кв. включительно не более 4 или не нормируется, площадь в диапазоне св. 10м.кв. не более 8 или не нормируется				
8	Печь микроволновая	Объем полезный: Мощность микроволн: Тип управления: Внутреннее покрытие: Наличие функций Конструктивные особенности	требуется 18 не менее 700 должно быть электронное должно быть эмалированное должно быть в наличии: автоматическая разморозка, блокировка, наличие таймера Печь должна иметь дисплей, открывание двери должно осуществляться при помощи ручки	л	Вт		

		Гарантийный срок:	не менее 1 года	мес	
		Вес	не более 15	кг	
		Цвет корпуса:	должен быть белый		
		Размеры (ДхШхВ): более	300х460х270	мм	
9	Холодильник	Размеры (ВхШхГ)	не менее 85х60х62	см	
		Объем холодильника, холодильной камеры, морозильной камеры	не более 111	л	
		Класс энергопотребления	не ниже А+		
		Количество компрессоров	должен быть 1 компрессор		
		Годовое потребление энергии	не более 150	кВтч	
		Цвет	Серый (металл), бежевый		
		Холодильное отделение	Температура около +8 град С. Управление должно осуществляться термостатом. Должно быть: овощной ящик, 2 полки-решетки		

		Гарантийный срок: Вес Цвет корпуса: Размеры (ДхШхВ): более Размеры (ВхШхГ) Объем холодильника, холодильной камеры, морозильной камеры Класс энергопотребления Количество компрессоров Годовое потребление энергии Цвет Холодильное отделение	не менее 1 года не более 15 должен быть белый 300х460х270 менее: 90х60х60 не более 111 не ниже А+ должен быть 1 компрессор не более 150 Серый (металл), бежевый Температура около +8 град С. Управление должно осуществляться термостатом. Должно быть: овощной ящик, 2 полки-решетки	мес кг мм см л кВтч	
9	Холодильник				

		Морозильное отделение	Температура в диапазоне не выше -6 град. С. Количество производимого льда не менее 0,06 кг/час. Система оттаивания морозильного отделения должна быть ручная.			
		Дополнительные требования	Материал покрытия: ламинированная внутренняя поверхность с антибактериальным напылением. Уровень шума: не более 40 дБ. Хладагент должен использоваться R600a (изобутан). Функция: перенавешиваемые двери Вес: не более 30 кг.			
10	Чайник электрический	Мощность	не менее 1800	Вт		
		Корпус	должен быть из высококачественной матовой нержавеющей стали			
		Емкость	1,8-2,0	л		
		Особенности конструкции	Чайник должен иметь беспроводное питание. Нагревательный элемент должен быть закрытым. Должна быть возможность вращения чайника на 360°. Должна быть многоуровневая защита:			

			автоматическое отключение при закипании, отключение при недостаточном количестве воды. Фильтр должен быть съемный.			
--	--	--	--	--	--	--

В графе "Требуемое значение" указываются конкретные значения характеристик товара в виде диапазона допустимых значений.

Графа «Указание на товарный знак (при наличии), наименование страны происхождения товара» заполняется участником закупки.

Графа "Значение, предлагаемое участником" заполняется участником закупки и содержит технические характеристики предлагаемого к поставке товара; в случае, если предлагаемый товар состоит из нескольких позиций или собирается из комплектующих, необходимо указание на все позиции и комплектующие, входящие в состав предлагаемого к поставке товара; данные сведения обязательны к представлению

Графа "Сведения о сертификации" заполняется участником закупки в случае наличия требований о сертификации продукции в документации об аукционе в электронной форме (в соответствии с законодательством Российской Федерации).